

# Allgemeine technische Hinweise

## Allgemeine Hinweise

- Alle Zeltmodelle sind, mit einer Person in wenigen Minuten aufgebaut. Je nach Zeltmodell zwischen 2 und 5 Minuten reine Aufbauzeit für das Hauptzelt und ca. 10 Minuten für das Vorzelt mit Seitenwänden.
- Unser Zeltstoff, 15 OZ Canvas, ist ein hochwertiges Baumwollmischgewebe mit 505g/m<sup>2</sup>, dieses im Dynaproofed Verfahren veredelte Gewebe gewährleistet einen hohen Schutz vor Verwitterung und ist farb- und UV-beständig. Durch die hochwertige Veredelung bei dem die versiegelnden Substanzen durch Verdichtung im Tauchbad eingebracht werden, ergibt sich eine hohe Dichtigkeit von 800 mm/min WS sowie ein hoher Schutz gegen Pilz und Schimmelbefall. Das Baumwolle / Polyester Mischgewebe ist ein Atmungsaktives Gewebe mit hoher Dichtigkeit und Stabilität, bei einer Reißfestigkeit von bis zu 2195 N. Feinmaschiges Moskitonetz und hochwertige Fensterfolie gewährleisten ebenfalls eine hohe Stabilität und Lebensdauer.
- Zeltkomponenten: Das Gestänge ist aus verzinktem Stahlrohr, Kederschienen oder Verschraubungen sind aus eloxiertem Aluminium und Edelstahl oder ähnlich hochwertigen Materialien.
- Für den Schlafkomfort sorgen bereits unsere Standardmatratzen 'made in Germany' mit einer Größe von 170 x 210 x 12 cm, für den gehobenen Schlafkomfort sorgt unsere optional erhältliche 7 Zonen Kaltschaummatratze mit gestepptem wattiertem Bezug, zusätzlich können spezielle Federsysteme eingebaut werden.
- Bei den Anhängern kommen feuerverzinkte Stahl oder eloxierte Aluminium Bauteile zum Einsatz. Die Bodenplatten und die Zeltplattformen sind aus hochwertigen Mehrschicht Siebdruckplatten.

## Pflege- und Nutzungshinweise

### Zeltpflege, allgemeine Hinweise zu Zeltstoffen

- Achten Sie darauf, dass das Zelt gut gespannt ist, damit das Wasser problemlos von dem Zelttuch ablaufen kann.
- Das Zelt kann regelmäßig mit einer feinen Bürste abgebürstet werden, damit es nicht allzu schmutzig wird. Die Spritzränder und Fenster lassen sich am besten mit einem Schwamm und einem trockenen Tuch reinigen. Verwenden Sie Schwamm und Tuch ausschließlich für diesen Zweck!
- Lassen Sie Flecken auf dem Zelttuch immer ordentlich trocknen, bevor Sie sie entfernen. Versuchen Sie es zunächst mit einer Bürste. Haben Sie etwas verschüttet, z.B. Getränke oder ähnliches, Zelt nur mit klarem sauberem Wasser abspülen. Wenn dies keinen Erfolg hat, nehmen Sie lauwarmes Wasser. Verwenden Sie keinesfalls Tenside (Seife) oder andere chemische Mittel. Diese Mittel beeinträchtigen die Wasser abstoßenden Eigenschaften des Zelttuchs. Keine Hochdruckreiniger nutzen.
- In wirklich erforderlichen Fällen kann ein spezielles Reinigungsmittel für Zelttücher benutzt werden. Erkundigen Sie sich im Fachhandel danach.

## **Allgemeine Empfehlungen zur Verhinderung von Schimmelbildung bei Zeltstoffen**

- Für gute Belüftung sorgen, auch wenn das Zelt nicht oder kaum benutzt wird.
- Möglichst nicht im Zelt kochen. Falls es sich nicht vermeiden lässt, für gute Belüftung sorgen, damit kein Kondenswasser verdunsten kann.
- Hängen Sie keine nassen Geschirrhandtücher in bzw. über das Zelt. Diese könnten noch Seifenreste enthalten und auf die Zeltplane übertragen werden, was die Wasser abstoßenden Eigenschaften des Zelttuchs beeinträchtigen könnte.
- Wischen Sie aus demselben Grund Spritzränder und die Bodenplane niemals mit einer Lauge ab.
- Berühren Sie das Zelt nicht mit fettigen Händen (Sonnen- bzw. Handcreme etc.). Auch Fett kann die Wasserfestigkeit angreifen
- Lehnen Sie keine Stühle u. ä. an das Zelttuch an. Durch Scheuern können Beschädigungen entstehen.
- Unseren Zeltstoff können Sie auch nass zusammenpacken, wenn alle Fenster und Türen verschlossen sind bleibt im Inneren alles trocken. Gewährleisten Sie schnellstmöglich, spätestens nach 60 Stunden, eine komplette Belüftung oder Durchtrocknung des Zeltes und aller feuchten oder nassen Zelteile. Dies sind Hinweise wie sie für nahezu jeden Textilien Zeltstoff im Campingbereich gelten.

## **Tipps zur Aufbewahrung Ihres Faltzeltes und Zelteilen**

- Achten Sie darauf, dass das Zelt sauber und trocken ist, bevor Sie es in einem trockenen, gut belüfteten Raum einlagern. Darauf achten dass sich kein Kondenswasser zwischen der PVC Plane (Abdeckung auf Anhänger) und dem Zelt bilden kann.
- Wenn Sie Zelteile extra verpacken, bitte beachten, der Zeltsack sollte möglichst aus einem atmungsaktiven Material bestehen, wie beispielsweise aus Baumwolle. Gilt z.B. für das Verpacken der Seitenwände des Vorzeltes.
- Weil Reinigungsmittel die Wasserfestigkeit des Zelttuchs angreifen, dürfen Packsäcke auf keinen Fall mit Seife gewaschen werden.
- Verpacken Sie z.B. Ringe, Spannungsseile, Bodenplanen, loses Gestänge und Spritzränder gesondert (d.h. nicht im selben Packsack wie Zelteile).
- Wenn der Anhänger mit Zeltaufbau aus Platzgründen länger im Freien steht, ist zu gewährleisten dass keine Witterungsbedingten Schäden an der Abdeckung entstehen.
- Das Zelt ist grundsätzlich so zu lagern dass durch witterungsbedingte- u/o tierische Einflüsse keine Schäden entstehen. (z.B. Feuchtigkeit u/o Nagetiere)

## **Imprägnierung**

- Sollte es doch einmal durch Chemische Einflüsse zu Schäden an der Imprägnierung kommen kann der Stoff mit entsprechenden Imprägniermitteln aus dem Camping- Fachbedarf nach imprägniert werden. Unser Zelt können Sie auch nach Jahrzehnten im harten Campingeinsatz wieder Imprägnieren. Bei anderen Stoffen und Imprägnierungen ist dies nicht immer ohne weiteres möglich.

**Bei Fragen stehen wir gerne beratend zur Verfügung.**